

Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом

ГОСТ 18698-79

Класс	Рабочая среда	Рабочее давление	Рабочая температура
Б (I)	Бензин Дизтопливо Масло	10 – 16 атм.	-35 °С...+70 °С
В (II)	Вода техническая, Растворы кислот до 20% концентрации	10 атм.	До ...+50 °С
Вг (III)	Горячая вода	10 атм.	До ...+100 °С
Г (IV)	Воздух, углекислый газ, Азот, инертные газы	10 атм.	-35 °С...+50 °С
П (VII)	Вода питьевая, спирт, Пиво, вино, молоко	10 атм.	До ...+50 °С
	<i>Не подходит для растительного масла!</i>		
Ш (VIII)	Абразивные материалы	10 – 16 атм.	-35 °С...+50 °С
ПАР-1 (X)	Насыщенный пар	3 атм.	До ...+143 °С
ПАР-2 (X)	Насыщенный пар	8 атм.	До ...+175 °С

Доступные длины рукавов: **до 20 м/п**

Доступные диаметры (Ду) рукавов: **16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 38 мм, 40 мм,
50 мм, 65 мм, 75 мм, 100 мм, 125 мм**